

STROMERZEUGER FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN

Voll gekapselte Diesel-Stromerzeuger zur Installation unter Fahrzeugen

Super-schallgedämmt mit 56 dB(A) @ 7 Meter

Hocheffizientes Doppelkammer-Kühlsystem

Ausführungsvariante: Unterflur Montagesystem für sehr geringe Platzverhältnisse



Ausführungsbeispiel

	Leistung		Spannung	Motor	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
	kW	kVA	V		mm	mm	mm	
CAMINO 2UF	2	2	230	Kubota	780	540	450	145
CAMINO 4UF	3.5	4.0	230	FP Yanmar	720	520	540	150
CAMINO 5UF	3.8	4.8	230	Kubota	930	510	460	210
CAMINO 8UF	5.5	6.6	230	Kubota	830	550	590	215
CAMINO 10DSUF	8	10	400	Kohler	950	650	610	275
CAMINO 12DSUF	10	12.5	400	Kubota	950	550	610	310
CAMINO 15DSUF	12.5	15	400	Kohler	1020	650	610	385
CAMINO 20DSUF	16	20	400	Kohler	1110	650	610	400
CAMINO 25DSUF	20	25	400	Mitsubishi	1160	650	640	420
CAMINO 50DSUF*	42	52.5	400	Hatz	1580	890	940	780

* 63 DB(A) @ 7 METER



TECHNISCHES DATENBLATT **

SET CAMINO Unterflur

Produkt:

CAMINO UF

STROMERZEUGER FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG

- Superschalldämmkapsel 6-teilig; alle Filter zur einfachen Wartung auf einer Seite
- Asynchron-Generator, kurzschlussfest, wassergekühlt und ungleichmäßig belastbar
- gekühlte Abgasführung in der Schalldämmkapsel
- externer Abgasschalldämpfer mit hoher Dämpfung
- Kühlsystem mit Umwälzpumpe, Lüfter 230V und Lüftersteuerung
- Basis-Steuerpanel
- Elektr. Motormanagement mit Batterieladung und autom. Abschaltung bei: hohen Temperaturen, niedrigem Öldruck, Wasserverlust in Schallkapsel
- computeroptimierte Anordnung der Schwingungsdämpfer und integrierte Anschlagbegrenzung der Schwingmetalle, 4G in alle Richtungen

SCHUTZAUSRÜSTUNG

- Extrem leise und laufruhig mit 56 (63) dB(A) @7m
- Einsatztemperatur -32 °C / + 50 °C
- Lagertemperatur -40 °C / + 70 °C
- EMV nach VG 95373 Grenzwertklasse 3
- Dokumentation nach Industriestandard

OPTIONAL

- vollelektronisches Steuerpanel mit LCD Display und Autostartsystem
- Start-Grenztemperatur -40°C
- Dichtheitsüberwachung
- beliebige Lackierung in RAL-Farbe möglich
- Spezialkühler zur Dachmontage oder für extreme Umgebungstemperaturen
- EMV nach MIL-STD 461E

** ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SET STANGE ENERGIE-TECHNIK GMBH
Lise-Meitner-Straße 13A
D-40764 Langenfeld

Tel. +49 (0) 21 73 / 399 37-0
Fax +49 (0) 21 73 / 399 37-20
www.set-stromerzeuger.de
verkauf@german.energy



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9105044804